






# Ref. 1207 TITÁN




 **Puntera de Seguridad**  
en Composite, resistente  
al Impacto.

 **Inyección directa al corte,**  
libre de adhesivos.  
Bidensidad.


 **100% cuero DANTE,**  
vacuno, curtido al cromo,  
calibre 18 +/- 20 mm


 **Lengua y cuello, forrados en material**  
sintético de alta resistencia.  
Espuma de alta densidad en cuello.

 **Suela en poliuretano de alta resistencia**  
al desgaste, a la flexión y al envejecimiento.  
Antideeslizante. Tallas 35 al 45 UNE - EN 12568/ 12413

 **DIELECTRICA,** permite una corriente inferior a 3 mA,  
cuando se aplica una corriente de 18 Kw, durante  
1 minuto. Norma ASTM F2412-05, F2413-11 (antigua  
norma ANSI Z41-49)

 **Resistente a Hidrocarburos. ISO 1817 / F2413**

 **Reflectivo en cuello.**  
Forro interno en material textil.  
Ojales Hexagonales en plástico.

 **Sobre plantilla de caucho expandido,**  
anatômica para garantiza comodidad,  
forrada en material textil.



**Opcional plantilla en Poliuretano,**  
anatômica y con propiedades  
ergonômicas.  
y/o Anti Perforante, (con costo adicional)



**Phantom  
Prodeso**  
Dedicados a trabajar en la minería