

Ideal para aquellas personas
que transpiran energía día a día,
en el desarrollo de sus labores.

Ideal for those who perspire
energy everyday,
in developing its work.

WARRIOR

TOP



ROBUSTA

Hecho con el corazón



ANTIDESLIZANTE
SLIP RESISTANT



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
OIL RESISTANT



ABSORBE
ENERGÍA
ENERGY
ABSORPTION



PUNTERA
COMPOSITE
COMPOSITE
TOE



DIELÉCTRICA
DIELECTRIC
SHOES



LIVIANO
LIGHTEWIGHT

Otra actividad
GRUPO NOVA



RECOMENDACIONES:

CUIDADOS DEL CUERO:

Después de cada jornada de trabajo se aconseja limpiar el calzado siguiendo las instrucciones:

• **Mocasín:** Limpiar con un paño seco o un cepillo de cerdas suaves para retirar el exceso de residuos; posteriormente puede utilizar un crema de color original al cuero.
En caso de exposición al agua, dejar secar a la sombra y alejados de fuentes de calor.

CUIDADOS DE LA SUELA:

• No utilizar elementos cortopunzantes para eliminar residuos adheridos a los tachos.
• Limpiar con paño húmedo o abundante agua.
• Para secar la suela se recomienda No exponer a altas temperaturas.

NORMATIVIDAD TÉCNICA

RESISTENCIA DIELÉCTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11

REQUISITO: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18kV.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568:2010

REQUISITO: Impacto 200J y compresión de 15kN.

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20345
REQUISITO: Máximo 250 mm³.

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20345

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

GENERALIDADES

GENERALITIES

TALLAS SIZE	PESO POR PAR WEIGHT GR	ALTURA DE BOTA HEIGHT BOOT	EMPAQUE PACKING
36 - 46 4 1/2 - 12	1.000grs.	16 cms / 6.30" 6.30 inch	16 Pares 16 Pairs

TIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION TYPE

GARANTÍA WARRANTY

Strobell, inyección directa al corte.
Strobell, direct injection cut.

6 meses en condiciones normales de trabajo.
6 months in normal working conditions.